

SMARTFOAM

Central de limpeza para a projecção em forma de espuma de produto químico diluído com água.

As funções que realiza a central de espuma são enxaguamento e aplicação de espuma.

Compõe-se de um sistema anti-retorno de produto à rede, que em função do limitador instalado proporciona a concentração desejada de produto químico.

Sobre a protecção de PVC branca, o equipamento incorpora um suporte para enrolar a mangueira de limpeza. Instala-se na parede através de parafusos de fixação e apenas requer uma saída de água de rede. Recomenda-se que a pressão de entrada no equipamento seja estável para garantir que a concentração de produto seja sempre a mesma.

Apto para ser utilizado com água quente (até 55° C). O sistema venturi está fabricado em material plástico PVDF evitando assim ataque do produto químico ao equipamento.

O conjunto do equipamento compõe-se de:

- Mangueira apta para indústria alimentar de Ø12x20, com 15m de comprimento e com ligação rápida fêmea para o booster foam (bico de espuma) por um lado, e por outro uma rosca fêmea giratória para ligar à central.
- Tubo flexível para ligação à água de rede de 1,5m, rosca int. ½" F-F.
- Redução de ¾" a ½" para ligação à rede.
- Filtro de entrada de água incorporado no equipamento.
- Tubo de aspiração de produto de 1m de comprimento (medida 8x5 mm).
- Bico Booster Foam (deve-se solicitar à parte) para a aplicação do produto, com ligação rápida macho à mangueira de limpeza.
- Pistola de pulverização para enxaguamento, com ligação rápida macho à mangueira de limpeza.
- Bico para a função de enxaguamento com ligação rápida.
- Saco com:
 - Tubo de aspiração, limitadores, contrapeso e filtro de aspiração, 5 parafusos TR 5x40mm, 5 buchas de 7x30 mm, duas juntas de 12x18mm, duas juntas de 15x24mm.
- Manual de instruções.
- Certificados ATS.

Características gerais

- Caixa exterior em PVC
- Ligação à rede através de rosca ¾"F ou ½"F
- Caudal de enxaguamento de 12L/min a 2,5bar
- Caudal de espuma de 8L/min a 2,5 bar
- Gama de concentração de 0,3 a 14% a 2,5 bar (realizado para os produtos Aluvix, Neutrovix e Aseptil. Para outros produtos consultar)
- Pode limpar até 550 m² com 1 litro de produto
- Pressão mínima de entrada de água de 1,5 bar
- Pressão máxima de entrada de água de 6 bar
- Altura de aspiração de químico máxima de 2m
- Temperatura máxima de 55° C.



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
SMARTFOAM com mangueira 15m e pistola de enxaguamento.	9375-110
Bico Booster Foam (não incluído na central de espuma)	98500-000009

